

フェロブリエ施工要領書【ローラー施工版】

●製品構成

製品名	概要	容量	色
フェロブリエバインダー	水性アクリルシリコン下塗り塗料	16kg・4kg	仕上色
フェロブリエ	水性艶消しメタリック調アクリルシリコン塗料	16kg・4kg	仕上色

●施工工程

工程	材料名 (希釈)	調合	標準塗布量 (kg/m ² /回)	標準塗装 回数	乾燥時間 塗重ね間隔
1 下塗り	フェロブリエバインダー	既調合	0.20~0.40	1回	3h以上
2 上塗り	フェロブリエ 清水	100 0~5	0.20~0.30	2回	3h以上 最終養生24h以上
注意事項	・製品容器、「フェロブリエローラー施工動画」記載の注意事項を必ず読む。 ・下塗り、上塗りともに、足場ムラ低減のため、パネル単位で仕上げる。 ・下塗り、上塗りともに、縦横方向で均一になる様に塗布し、最後に一定方向で仕上げる。 ・上塗りは、柄杓で軽く混ぜる程度で、攪拌機（電動・エア）の使用は厳禁。 ・降雨、降雪、結露が予測される場合、強風下での施工は避ける。 ・気温5℃以下、湿度85%以上の場合は施工を避ける。				

●施工工具

塗装材料	塗装器具
フェロブリエバインダー	ウールローラー（中毛）
フェロブリエ	砂骨ローラー（極細目）

東日本総販売元

フジケミカル株式会社

〒103-0012

東京都中央区日本橋堀留町1-2-10

TEL : 03-5651-5451

E-mail : shiagi1@fc-tokyo.co.jp

近畿総販売元

フジケミカル株式会社

〒530-0043

大阪府大阪市北区天満1-3-21

TEL : 06-6358-0291

E-mail : fujichemikinki@fkkasei.co.jp

西日本総販売元

フジケミカル株式会社

【本社/九州エリア】

〒810-0076

福岡県福岡市中央区荒津2-3-10

TEL : 092-781-3555

E-mail : fukuoka@fujichemi.co.jp